

# COMPRESSEUR D'AIR GUERNET



Illustration non contractuelle

## ATOUTS

- Compresseur roulant avec poignée de manipulation.
- Réservoir homologué **CE** équipé de toutes les sécurités : manomètre, soupape de sécurité, clapet anti-retour, vis de purge et plusieurs sorties d'air.
- Équipé d'un mano-détendeur avec raccord rapide.

Ce compresseur est étudié pour tous les types d'utilisation. Il est équipé d'une tête de compression avec cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité.



## CARACTÉRISTIQUES

TENSION / FRÉQUENCE	230 V monophasé / 50 Hz
INTENSITÉ DE COURANT NOM.	approx. 12 A
DISJONCTEUR RECOMMANDÉ	16A courbe D
PUISSANCE MOTEUR ÉLEC.	2,2 kW - 3 hp
NB DE CYLINDRES / ÉTAGES BLOC	2 (204 cm <sup>3</sup> ) / 1
VITESSE DE ROTATION BLOC	1570 tr/min
VOLUME ENGENDRÉ	19,8 m <sup>3</sup> /h - 330 L/min

PRESSION MAX.	10 BAR
RÉSERVOIR AIR	100 L
SORTIE D'AIR	2x raccords rapides VL (dont 1 réglé)
NIVEAU SONORE	96 dB(A) à 1 mètre
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	5 - 40°C
DIMENSIONS **	L. 1025 x l. 435 x H. 845 mm
POIDS NET **	69 kg

\*\* Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment.