



SILICATE D'ALUMINIUM ASILIKOS NEW



Le **ASILIKOS-NEW** est un **abrasif synthétique et minéral**, fabriqué à partir d'un mélange de silicate d'aluminium synthétique issu de scories de charbon et de silicate d'aluminium naturel issu de lave volcanique. Le **ASILIKOS-NEW** est fabriqué conformément aux normes relatives **aux produits ISO 11126-4 et 11126-11**. C'est un silicate d'aluminium de granulométrie importante pour le décapage par aérogommage.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Forme :	Angulaire
Couleur :	Gris / noir
Dureté :	au moins 7 Mohs
Densité réelle :	1.05 à 1.4 kg/dm ³
Conductivité électrique :	< 250 µS/cm
Silice libre :	≤ 1 poids -%

GRANULOMÉTRIE :

- 0.200 - 0.500 mm

DOMAINES APPLICATION

- Préparation de surfaces
- Sablage à sec
- Dérouillage

Analyse chimique	
SiO₂	42-58%
Al₂O₃	12-32%
Fe₂O₃	3-15%
CaO	5-18%
K₂O	0.5-4.6%
Autre	Traces seulement

Composition calculée sous forme d'oxydes. Les métaux sont présents sous forme de silicates ou d'aluminates chimiquement liés. Toutes les valeurs sont indiquées en pourcentage massique.

 SAC	25KG
 PALETTE	42 SACS

SEDA
03 84 37 96 29



8 rue stephen pichon - 39300 vers-en-montagne
commande@aerogommage-seda.com