AÉROGOMMEUSES PROFESSIONNELLES

Comparatif de nos modèles DECAP :

- Diamètre de buse et débit d'air
- Capacité et autonomie
- Rendement estimatif à l'heure et au jour

SEDA
8 Rue Stephen PICHON
39300 Vers-en-montagne

CERTIFICATIONS :

Attestation n°21961482 CAT 1

Adhérent n°160401



	DECAP 8	DECAP 10	DECAP 25	DECAP 60	DECAP 80	DECAP 100
Buse standard	2MM	3MM	4.5MM	6.5MM	8MM	9.5MM
Débit d'air restitué	250L/Min	520L/Min	1200L/Min	2600L/Min	4000L/Min	5000L/Min
Longueur du faisceau	3M	5M	10M	10M	10M	10M
Capacité de cuve	8L	13L	20L	40L	60L	70L
Autonomie estimative	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 1 heure	Jusqu'à 2 heures	Jusqu'à 3 heures	Jusqu'à 2 heures
Rendement estimatif	1 à 3 m²/h	2 à 6 m²/h	4 à 12 m²/h	7 à 18 m²/h	10 à 25 m²/h	14 à 35 m²/h
Rendement sur 5h productives	≈ 7,5 m²/jour	≈ 20 m²/jour	≈ 40 m²/jour	≈ 65 m²/jour	≈ 90 m²/jour	≈ 125 m²/jour
Dimensions en mm	770 x 390 x 430	810 x 390 x 450	1040 x 390 x 450	1090 x 630 x 660	1290 x 630 x 680	1500 x 630 x 730
Poids à vide	20kg	25kg	33kg	85kg	92kg	110kg
Norme 2014/68/UE	Conforme en Catégorie 1			Conforme en Catégorie 2		
Garantie	5 ans					

Informations complémentaires :

• La buse de sortie de votre aérogommeuse détermine le débit d'air minimum nécessaire. Les données sur le rendement sont des estimations indicatives destinées à illustrer les caractéristiques techniques de nos équipements. Les résultats réels peuvent varier selon le support, la dureté du revêtement à décaper, le choix d'abrasif, le diamètre de buse, la pression de travail et les conditions d'utilisation.

WWW.AEROGOMMAGE-SEDA.COM
03 84 37 96 29
8 rue stephen pichon - 39300 vers-en-montagne
commande@aerogommage-seda.com